



Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 100x40 mm, Kugellager, Platte 100x85 mm, Tragkr. 180 kg

### Kurzbeschreibung

---

Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf









Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem Elastik-Vollgummireifen, Kugellager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Art.-Nr.            | 712101   |
|  | Kurzbeschreibung    | Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt |
|    | Tragkraft kg        | 180 kg   |
|    | Ø Rad mm            | 100 mm   |
|    | Radbreite mm        | 40 mm  |
|    | Bauhöhe             | 128 mm   |
|   | Plattengröße mm     | 100 x 85 mm  |
|  | Lochabstand         | 80 x 60 mm   |
|  | Lochmaß             | 9 mm   |
|  | Ausladung           | 40 mm  |
|  | Radlagertyp         | Kugellager   |
|  | Material Gehäuse    | Stahl verzinkt   |
|  | Material Felge      | Aluminium-Druckguss  |
|  | Material Lauffläche | Gummi  |
|  | Befestigungsart     | Platte   |