



Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 250x50 mm, Kugellager, Platte 135x110 mm, Tragkr. 300 kg

### Kurzbeschreibung

---

Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Vorlauf









Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit schwarzem Elastik-Vollgummireifen, Kugellager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	712250
Kurzbeschreibung	Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt
 Tragkraft kg	300 kg
 Ø Rad mm	250 mm
 Radbreite mm	50 mm
 Bauhöhe	290 mm
 Plattengröße mm	135 x 110 mm
 Lochabstand	105 x 80 mm
 Lochmaß	11 mm
 Ausladung	66 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Platte