



Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt, 125x40 mm, Kugellager, Platte 100x85 mm, Tragkr. 180 kg

### Kurzbeschreibung

---

Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: verzinktes Stahlblech








Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem Elastik-Vollgummireifen, Kugellager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	713123
Kurzbeschreibung	Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt
 Tragkraft kg	180 kg
 Ø Rad mm	125 mm
 Radbreite mm	40 mm
 Bauhöhe	155 mm
 Plattengröße mm	100 x 85 mm
 Lochabstand	80 x 60 mm
 Lochmaß	9 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Platte