



Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt, 125x50 mm, Kugellager, Platte 140x110 mm, Tragkr. 220 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech








Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit schwarzem Elastik-Vollgummireifen, Kugellager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	713125
Kurzbeschreibung	Transportgeräte-Bockrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse verzinkt
 Tragkraft kg	220 kg
 Ø Rad mm	125 mm
 Radbreite mm	50 mm
 Bauhöhe	165 mm
 Plattengröße mm	140 x 110 mm
 Lochabstand	105 x 80 mm
 Lochmaß	11 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Platte