



Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 100x40 mm, Kugellager, Rückenloch 12,2 mm, Tragkr. 180 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz








Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem Elastik-Vollgummireifen, Kugellager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	712105
Kurzbeschreibung	Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastik-Vollgummireifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt
 Tragkraft kg	180 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Radbreite mm	40 mm
 Bauhöhe	128 mm
 Ø Rückenloch mm	12.2 mm
 Ø Drehkranz	73 mm
 Ausladung	40 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Rückenloch