



Schwerlast-Lenkrolle mit Elastik-Polyurethan Reifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 160x50 mm, Kugellager, Platte 140x80 mm, Tragkr. 550 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Lenkrolle mit Elastik-Polyurethan Reifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt









Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, justierbarer Totalfeststeller im Vorlauf
Rad: Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit Elastik-Polyurethan Reifen, Härte 75° (+/- 3) Shore A, Kugellager

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	735637
Kurzbeschreibung	Schwerlast-Lenkrolle mit Elastik-Polyurethan Reifen und Alu-Felge, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt
 Tragkraft kg	550 kg
 Ø Rad mm	160 mm
 Radbreite mm	50 mm
 Bauhöhe	205 mm
 Plattengröße mm	140 x 80 mm
 Lochabstand	105 x 80 mm
 Lochmaß	11 mm
 Ausladung	70 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Polyurethan
Befestigungsart	Platte