



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch 8 mm, TPE, 40 mm, Tragkr. 30 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager





Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761956	
Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch	
	Tragkraft kg	30 kg
	Ø Rad mm	40 mm
	Bauhöhe	47 mm
	Ø Rückenloch mm	8 mm
Radlagertyp	Gleitlager	
Befestigungsart	Rückenloch	
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz	
Material Felge	Kunststoff	
Material Lauffläche	TPE	