



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch 8 mm, TPE, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager





Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761872
Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	54 mm
 Ø Rückenloch mm	8 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE