



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Platte 29 x 29 mm, TPE, 40 mm, Tragkr. 30 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Platte

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager





Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	765100
Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Platte
 Tragkraft kg	30 kg
 Ø Rad mm	40 mm
 Bauhöhe	57 mm
 Plattengröße mm	29 x 29 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Platte
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE