



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift M8 x 15 mm, TPE, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	765210
Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	60 mm
Stiftmaß	M8 x 15 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Gewindestift
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE