Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift M10 x 15 mm, TPE, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	765214
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift
	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	60 mm
	Stiftmaß	M10 x 15 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Gewindestift
	Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE