



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch 8 mm und Radfeststeller, TPE, 40 mm, Tragkr. 30 kg

### Kurzbeschreibung

---

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm  
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager





Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761957
Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller
 Tragkraft kg	30 kg
 Ø Rad mm	40 mm
 Bauhöhe	47 mm
 Ø Rückenloch mm	8 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE