Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch 8 mm und Radfeststeller, TPE, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlage

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	761875
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller
	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	54 mm
	Ø Rückenloch mm	8 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Rückenloch
	Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE