



Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift M10 x 15 mm und Radfeststeller, TPE, 40 mm, Tragkr. 30 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift und Radfeststeller

Produktbilder



Beschreibung




Gehäuse: schwarzer Kunststoff
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

| | |
|---|--|
| Art.-Nr. | 765113 |
| Kurzbeschreibung | Doppelrolle für empfindliche Böden mit Gewindestift und Radfeststeller |
|  Tragkraft kg | 30 kg |
|  Ø Rad mm | 40 mm |
|  Bauhöhe | 53 mm |
| Stiftmaß | M10 x 15 mm |
| Radlagertyp | Gleitlager |
| Befestigungsart | Gewindestift |
| Material Gehäuse | Kunststoff schwarz |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material Lauffläche | TPE |