



Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte 38 x 38 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 50 kg

### Kurzbeschreibung

---

Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---





Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt  
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	765500
Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte
 Tragkraft kg	50 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	64 mm
 Plattengröße mm	38 x 38 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Platte
Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	PVC