Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte 38 x 38 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	765500
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Platte
	Tragkraft kg	50 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	64 mm
	Plattengröße mm	38 x 38 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Platte
	Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	PVC