



Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift M10 x 15 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder



Beschreibung



Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	765512
Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift
 Tragkraft kg	50 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	60 mm
Stiftmaß	M10 x 15 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Gewindestift
Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	PVC