



Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Stift 8 x 31 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	765520
Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Stift
 Tragkraft kg	50 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	61 mm
Stiftmaß	8 x 31 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Stift
Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	PVC