



Containerrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch 8 mm, TPE, 35 mm, Tragkr. 70 kg

Kurzbeschreibung

Containerrolle für empfindliche Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff, verstärkt, Rückenloch 8 mm





Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager

Diese Rollen haben eine weiche Lauffläche und sind daher für den Einsatz auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) geeignet. Bodenverträglichkeit vor Anwendung prüfen!

Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden

verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761941A
Artikeltyp	Doppelrolle mit Rückenloch
 Tragkraft kg	70 kg
 Ø Rad mm	35 mm
 Bauhöhe	40 mm
 Ø Rückenloch mm	8 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE
Kategorie	Doppelrollen
Serie	Doppelrollen für empfindliche Böden
Artikelgruppe	Containerrolle Soft, Rückenloch