



---

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch 10 mm, EVA, 100 mm, Tragkr. 120 kg

### Kurzbeschreibung

---

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz (bei Großabnahme auch Sonderfarben möglich), Rückenloch 10 mm  
Rad: Polyamidrad, Gleitlager, mit weicher EVA Lauffläche, spurfrei

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Art.-Nr.	761989
Kurzbeschreibung	Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	120 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Bauhöhe	110 mm
 Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Zinkdruckguss schwarz
Material Felge	Polyamid
Material Lauffläche	EVA