



Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift M10 x 20 mm, EVA, 100 mm, Tragkr. 120 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz (bei Großabnahme auch Sonderfarben möglich)


Rad: Polyamidrad, Gleitlager, mit weicher EVA Lauffläche, spurfrei

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761602
Kurzbeschreibung	Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift
 Tragkraft kg	120 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Bauhöhe	116 mm
Stiftmaß	M10 x 20 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Gewindestift
Material Gehäuse	Zinkdruckguss schwarz
Material Felge	Polyamid
Material Lauffläche	EVA