



---

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch 10 mm und Radfeststeller, EVA, 100 mm, Tragkr. 120 kg

### Kurzbeschreibung

---

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---





Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz (bei Großabnahme auch Sonderfarben möglich), Rückenloch 10 mm  
Rad: Polyamidrad, Gleitlager, mit weicher EVA Lauffläche, spurfrei

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761994	
Kurzbeschreibung	Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Rückenloch und Radfeststeller	
	Tragkraft kg	120 kg
	Ø Rad mm	100 mm
	Bauhöhe	110 mm
	Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager	
Befestigungsart	Rückenloch	
Material Gehäuse	Zinkdruckguss schwarz	
Material Felge	Polyamid	
Material Lauffläche	EVA	