



## Rundstahlkette (DIN 5685-2) 3 mm Stahl galvanisch verzinkt, Tragkr. 40 kg, 30 m

### Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft

### Produktbilder



### Beschreibung

Form: Halblanggliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.


Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit galvanischer Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	171802G
Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft
Nr.	30
<b>D</b>	D 3 mm
<b>T</b>	T 16 mm
<b>I</b>	I 5.5 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
 Tragkraft max. kg	40 kg
Länge	30 m
Gewicht kg/100 m	17 kg