



Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift M12 x 20 mm, EVA, 100 mm, Tragkr. 120 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Doppelrolle Zinkdruckguss für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder






Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz (bei Großabnahme auch Sonderfarben möglich)

Rad: Polyamidrad, Gleitlager, mit weicher Lauffläche, spurfrei

Diese Rollen haben eine weiche Lauffläche und sind daher für den Einsatz auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) geeignet. Bodenverträglichkeit vor Anwendung prüfen!

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	761601
	Artikeltyp	Doppelrolle mit Gewindestift
	Tragkraft kg	120 kg
	Ø Rad mm	100 mm
	Bauhöhe	116 mm
	Stiftmaß	M12 x 20 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Gewindestift
	Material Gehäuse	Zinkdruckguss schwarz
	Material Felge	Polyamid
	Material Lauffläche	EVA
	Kategorie	Doppelrollen
	Serie	Doppelrollen für empfindliche Böden
	Artikelgruppe	Schwerlast-Doppelrolle Soft, Zinkdruckguss, Gewindestift