




## Rundstahlkette (DIN 5685-2) 7 mm Stahl feuerverzinkt, Tragkr. 220 kg, 30 m

## Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft

### **Produktbilder**





## **Beschreibung**

Form: Halblanggliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.

Durch die Feuerverzinkung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Feuerverzinkung bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

11.05.24

# Zusatzinformationen

	ArtNr.	171810
	Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft
	Nr.	70
D	D	7 mm
Т	Т	28 mm
1	I	12 mm
	Material	Stahl feuerverzinkt
kg	Tragkraft max. kg	220 kg
	Länge	30 m
	Gewicht kg/100 m	99 kg

2 11.05.24