Display-Rolle für empfindliche Böden mit Gewindestift M8 x 15 mm, TPE, 50 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Display-Rolle für empfindliche Böden mit Gewindestift

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: schwarzer Kunststoff
Rad: TPE, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	761472
	Kurzbeschreibung	Display-Rolle für empfindliche Böden mit Gewindestift
	Tragkraft kg	50 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	76 mm
	Stiftmaß	M8 x 15 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Gewindestift
	Material Gehäuse	Kunststoff schwarz
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE