



Rundstahlkette (DIN 5685-3) 16 mm Stahl feuerverzinkt, Tragkr. 1250 kg, 30 m

Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-3, kurzgliedrig, Abmessungen ähnlich DIN 766, ungeprüft

Produktbilder



Beschreibung

Form: Kurzgliedrige Rundstahlkette Abmessungen ähnlich DIN 766

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.


Durch die Feuerverzinkung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Feuerverzinkung bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Art.-Nr.	171456
Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-3, kurzgliedrig, Abmessungen ähnlich DIN 766, ungeprüft
D	D 16 mm
T	T 45 mm
I	I 22 mm
Material	Stahl feuerverzinkt
	Tragkraft max. kg 1.250 kg
Länge	30 m
Gewicht kg/100 m	580 kg