



---

Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch 10 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 40 kg

### Kurzbeschreibung

---

Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Rückenloch 10 mm

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761970
Kurzbeschreibung	Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	54 mm
 Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Polyamid schwarz
Material Felge	Polyamid schwarz
Material Lauffläche	Polyamid schwarz