



Doppelrolle mit Stuhlanschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch 10 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle mit Stuhlanschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Rückenloch 10 mm, Stuhlanschluss

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761670
Kurzbeschreibung	Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	56 mm
 Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Polyamid schwarz
Material Felge	Polyamid schwarz
Material Lauffläche	Polyamid schwarz