



Doppelrolle mit Stuhlanschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift M10 x 15 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle mit Stuhlanschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Stuhlanschluss

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

23.04.24

Zusatzinformationen

	ArtNr.	763600
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle mit Stuhlanschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift
kg	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	62 mm
	Stiftmaß	M10 x 15 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Gewindestift
	Material Gehäuse	Polyamid schwarz
	Material Felge	Polyamid schwarz
	Material Lauffläche	Polyamid schwarz

23.04.24