



Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift  
M10 x 15 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 40 kg

### Kurzbeschreibung

---

Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---




Gehäuse: schwarzes Polyamid, Stuhlschluss

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	763600
Kurzbeschreibung	Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Gewindestift
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	62 mm
Stiftmaß	M10 x 15 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Gewindestift
Material Gehäuse	Polyamid schwarz
Material Felge	Polyamid schwarz
Material Lauffläche	Polyamid schwarz