



Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch 10 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 45 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung





Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt, Rückenloch 10 mm

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761975
Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	45 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	56 mm
 Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
Material Felge	Polyamid schwarz
Material Lauffläche	Polyamid schwarz