



Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift 10 x 22 mm, Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 45 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung




Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	764112
Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift
 Tragkraft kg	45 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	62 mm
Stiftmaß	10 x 22 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Stift
Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
Material Felge	Polyamid schwarz
Material Lauffläche	Polyamid schwarz