



Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift 10 x 30 mm,
Polyamid schwarz, 50 mm, Tragkr. 45 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt

Rad: schwarzes Polyamid, Gleitlager

Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet.

Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.

Zusatzinformationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 764110 |
| Kurzbeschreibung | Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für normale Böden mit Stift |
|  Tragkraft kg | 45 kg |
|  Ø Rad mm | 50 mm |
|  Bauhöhe | 62 mm |
| Stiftmaß | 10 x 30 mm |
| Radlagertyp | Gleitlager |
| Befestigungsart | Stift |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss verchromt |
| Material Felge | Polyamid schwarz |
| Material Lauffläche | Polyamid schwarz |