



---

**Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch 10 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 40 kg**

### Kurzbeschreibung

---

Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Rückenloch 10 mm, Stuhlschluss  
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	761672
Kurzbeschreibung	Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	56 mm
 Ø Rückenloch mm	10 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Rückenloch
Material Gehäuse	Polyamid schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	PVC