



Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift 11 x 22 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Stuhlschluss



Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	763652
Kurzbeschreibung	Doppelrolle mit Stuhlschluss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Bauhöhe	62 mm
Stiftmaß	11 x 22 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Befestigungsart	Stift
Material Gehäuse	Polyamid schwarz
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	PVC