Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch 10 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 45 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt, Rückenloch 10 mm
Rad: PVC, spurfrei, Gleitlage

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	761976
	Kurzbeschreibung	Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch
	Tragkraft kg	45 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	56 mm
	Ø Rückenloch mm	10 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Rückenloch
	Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	PVC