



Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst belastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch 10 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst belastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: schwarzes Polyamid, Rückenloch 10 mm





Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 761978 |
| Kurzbeschreibung | Doppelrolle lastabhängig gebremst (bremst belastet) für empfindliche Böden mit Rückenloch |
|  Tragkraft kg | 40 kg |
|  Ø Rad mm | 50 mm |
|  Bauhöhe | 56 mm |
|  Ø Rückenloch mm | 10 mm |
| Radlagertyp | Gleitlager |
| Befestigungsart | Rückenloch |
| Material Gehäuse | Polyamid schwarz |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material Lauffläche | PVC |