



Doppelrolle mit Stuhlanschluß lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift 11 x 30 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Doppelrolle mit Stuhlanschluß lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift

Produktbilder



Beschreibung




Gehäuse: schwarzes Polyamid, Stuhlanschluß

Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Diese Rollen haben eine weiche Lauffläche und sind daher für den Einsatz auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) geeignet. Bodenverträglichkeit vor Anwendung prüfen!

Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	763650
	Artikeltyp	Doppelrolle mit Stift
	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	62 mm
	Stiftmaß	11 x 30 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Stift
	Material Gehäuse	Polyamid schwarz
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	PVC
	Kategorie	Doppelrollen (lastabhängig gebremst)
	Serie	Doppelrollen (gebremst) für empfindliche Böden
	Artikelgruppe	Doppelrolle Soft, Stuhlanschluss (gebremst), Stift