



## Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift 10 x 22 mm, PVC, 50 mm, Tragkr. 45 kg

### Kurzbeschreibung

Doppelrolle Zinkdruckguss lastabhängig gebremst (bremst unbelastet) für empfindliche Böden mit Stift

### Produktbilder






### Beschreibung

Gehäuse: Zinkdruckguss verchromt

Rad: PVC, spurfrei, Gleitlager

Diese Rollen haben eine weiche Lauffläche und sind daher für den Einsatz auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) geeignet. Bodenverträglichkeit vor Anwendung prüfen!

## Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	764142
	Artikeltyp	Doppelrolle mit Stift
	Tragkraft kg	45 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Bauhöhe	62 mm
	Stiftmaß	10 x 22 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Befestigungsart	Stift
	Material Gehäuse	Zinkdruckguss verchromt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	PVC
	Kategorie	Doppelrollen (lastabhängig gebremst)
	Serie	Doppelrollen (gebremst) für empfindliche Böden
	Artikelgruppe	Doppelrolle Soft Zinkdruckguss (gebremst), Stift