



Aluminiumrad mit Gleitlager und Gummilaufingen, 50x20 mm, Nabe 8,1x20 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Aluminiumrad mit Gleitlager und Gummilaufingen

Produktbilder



Beschreibung

Material: Aluminium Vollmaterial, mit Gummilaufingen






Lagerart: Gleitlager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	6753012
	Kurzbeschreibung	Aluminiumrad mit Gleitlager und Gummilauftringen
	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Radbreite mm	20 mm
	Bohrung mm	8.1 mm
	Nabellänge mm	20 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Felge	Aluminium
	Material Lauffläche	Gummi