



Polyurethan-Rad mit Gleitlager, 50x20 mm, Nabe 8,1x23,5 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Polyurethan-Rad mit Gleitlager

Produktbilder



Beschreibung

Material: Kunststoffelge mit Polyurethanbereifung






Lagerart: Gleitlager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	6754051
Kurzbeschreibung	Polyurethan-Rad mit Gleitlager
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Radbreite mm	20 mm
 Bohrung mm	8.1 mm
 Nabenlänge mm	23.5 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	Polyurethan