



Polyurethan-Rad mit Gleitlager, 75x23 mm, Nabe 8,1x26,5 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Polyurethan-Rad mit Gleitlager

Produktbilder



Beschreibung

Material: Kunststoffelge mit Polyurethanbereifung






Lagerart: Gleitlager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	6756051
	Kurzbeschreibung	Polyurethan-Rad mit Gleitlager
	Tragkraft kg	50 kg
	Ø Rad mm	75 mm
	Radbreite mm	23 mm
	Bohrung mm	8.1 mm
	Nabellänge mm	29 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	Polyurethan