**Polyurethan-Rad mit Gleitlager, 75x23 mm, Nabe 8,1x26,5 mm, Tragkr. 50 kg**

## Kurzbeschreibung

Polyurethan-Rad mit Gleitlager

## Produktbilder

## Beschreibung

Material: Kunststofffelge mit Polyurethanbereifung
Lagerart: Gleitlager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

| | | |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | 6756051 |
| | Kurzbeschreibung | Polyurethan-Rad mit Gleitlager |
| | Tragkraft kg | 50 kg |
| | Ø Rad mm | 75 mm |
| | Radbreite mm | 23 mm |
| | Bohrung mm | 8.1 mm |
| | Nabenlänge mm | 29 mm |
| | Radlagertyp | Gleitlager |
| | Material Felge | Kunststoff |
| | Material Lauffläche | Polyurethan |