



Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse verzinkt, 60x24 mm, Gleitlager, Rückenloch 10,2 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse mit Rückenloch, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Kunststofffelge mit Gummireifen, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Art.-Nr.	773150
Kurzbeschreibung	Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse mit Rückenloch, verzinkt
 Tragkraft kg	50 kg
 Ø Rad mm	60 mm
 Radbreite mm	24 mm
 Bauhöhe	83 mm
 Ø Rückenloch mm	10.2 mm
 Ø Drehkranz	41 mm
 Ausladung	21 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Rückenloch