



Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 50x20 mm, Gleitlager, Rückenloch 10,2 mm, Tragkr. 35 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz








Rad: Kunststofffelge mit Gummireifen, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	774100C
Kurzbeschreibung	Apparate-Lenkrolle mit Gummireifen, Gehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, verzinkt
 Tragkraft kg	35 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Radbreite mm	20 mm
 Bauhöhe	66 mm
 Ø Rückenloch mm	10.2 mm
 Ø Drehkranz	34 mm
 Ausladung	24 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	Gummi
Befestigungsart	Rückenloch