



Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 100x30 mm, Gleitlager, Platte 77x67 mm, Tragkr. 70 kg

### Kurzbeschreibung

---

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---









Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz  
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

	Art.-Nr.	781560
	Kurzbeschreibung	Apparate-Lenkrolle mit TPE-Laufläche, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt
	Tragkraft kg	70 kg
	Ø Rad mm	100 mm
	Radbreite mm	30 mm
	Bauhöhe	128 mm
	Plattengröße mm	77 x 67 mm
	Lochabstand	61 x 51 mm
	Lochmaß	6.2 mm
	Ausladung	32 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Laufläche	TPE
	Befestigungsart	Platte