



Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse, Edelstahl rostfrei, 75x24 mm, Gleitlager, Platte 60x60 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Platte, Edelstahl rostfrei

Produktbilder



Beschreibung









Gehäuse: Edelstahl rostfrei mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

	Art.-Nr.	770280
	Kurzbeschreibung	Apparate-Lenkrolle mit TPE-Laufläche, Gehäuse mit Platte, Edelstahl rostfrei
	Tragkraft kg	50 kg
	Ø Rad mm	75 mm
	Radbreite mm	24 mm
	Bauhöhe	101 mm
	Plattengröße mm	60 x 60 mm
	Lochabstand	46 x 46 mm
	Lochmaß	6.2 mm
	Ausladung	30 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Gehäuse	Edelstahl rostfrei
	Material Felge	Kunststoff
	Material Laufläche	TPE
	Befestigungsart	Platte