



Apparate-Bockrolle mit TPE-Lauffläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 75x25 mm, Gleitlager, Platte 60x67 mm, Tragkr. 50 kg

### Kurzbeschreibung

---

Apparate-Bockrolle mit TPE-Lauffläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Gehäuse: verzinktes Stahlblech








Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager und Fadenschutz aus verzinktem Stahlblech

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
|  | Art.-Nr.           | 772200C   |
|  | Kurzbeschreibung   | Apparate-Bockrolle mit TPE-Laufläche und Stahlblech-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt |
|    | Tragkraft kg       | 50 kg   |
|    | Ø Rad mm           | 75 mm   |
|    | Radbreite mm       | 25 mm   |
|    | Bauhöhe            | 101 mm  |
|   | Plattengröße mm    | 60 x 67 mm  |
|  | Lochabstand        | 46 x 46 mm  |
|  | Lochmaß            | 6.2 mm  |
|  | Radlagertyp        | Gleitlager  |
|  | Material Gehäuse   | Stahl verzinkt  |
|  | Material Felge     | Kunststoff  |
|  | Material Laufläche | TPE   |
|  | Befestigungsart    | Platte  |