



Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Gewindestift, verzinkt, 50 mm, Tragkr. 45 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Gewindestift, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung







Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Kugellager, Fadenschutz aus Kunststoff

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

| | |
|--|---|
| Art.-Nr. | 773310A |
| Kurzbeschreibung | Apparate-Lenkrolle mit TPE-Laufläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Gewindestift, verzinkt |
|  Tragkraft kg | 45 kg |
|  Ø Rad mm | 50 mm |
|  Radbreite mm | 19 mm |
|  Bauhöhe | 71 mm |
| Stiftmaß | M10 x 25 mm |
|  Ø Drehkranz | 41 mm |
|  Ausladung | 21 mm |
| Radlagertyp | Kugellager |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material Laufläche | TPE |